

AGC- GREASE

Desengrasante de
alta concentración

High-concentration grease remover
Dégraissant haute concentration
Hochkonzentriertes entfettungsmittel
ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ВЫСОКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
浓缩油脂清洁剂
زيكرتلا يلعاع نوهد لي زم



PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA

1Le

AGC- GREASE

ES

APLICACIONES: Desengrasante. Para limpieza general. Elimina grasa y suciedades fuertes en pavimentos y revestimientos cerámicos.
MODO DE EMPLEO: Para mantenimiento de la superficie: diluir 150ml de producto por cada 10L de agua y aplicar con fregona. Retirar y aclarar con agua. En zonas de mayor suciedad: dejar actuar 5-10 minutos. Retirar y aclarar con agua. Para manchas difíciles: aplicar puro. Para aplicación con máquinas fregadoras: Dilución desde un 5% hasta un 10% en agua. Rendimiento: 150ml AGC-GREASE - 10L agua / 100 m²



ATENCIÓN

Contiene: fosfatos <5%, tensioactivos no iónicos <5%, perfumes.

H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en gestor de residuos autorizados. P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Evítase la liberación al medio ambiente después de su uso. Eliminar el contenido y el recipiente en conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Mantener el producto en el envase original. Almacenar en un lugar fresco y seco.

Estos datos son sólo recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas antes del uso. Reservado para uso industrial y profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica:
Tel: +34 91 562 04 20. Para más información, consulte la ficha técnica en la página web:
www.agc.com.es

Nº Fabricante: 45-13.107

AGC- GREASE

Desengrasante de
alta concentración

High-concentration grease remover
Dégraissant haute concentration
Hochkonzentriertes entfettungsmittel
ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ВЫСОКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
浓缩油脂清洁剂
زيكرتلا يلعاع نوهد لي زم



PAMESA GRUPO EMPRESARIAL SLU
Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA, Castellón,
España. Tel.: +34 964 50 75 00 (08:30-14:00/15:30-18:00)

PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA

1Le

AGC- GREASE

APPLICATIONS: Grease remover. For general cleaning purposes. Removes fat, grease and heavy dirt from tiled walls and floors.

METHOD OF USE: For general cleaning and care, dilute 150 ml of the product in 10 litres of water and apply with a mop. Remove and rinse with water. In areas with more dirt, leave to act for 5 to 10 minutes. In the case of tough stains, apply the product undiluted. If a cleaning machine is used, use a dilution of 5 to 10% of the product in water. Coverage: 150ml AGC-GREASE – 10L water / 100 m²



WARNING

Contains: phosphates <5%, nonionic surfactants <5%, perfumes.

H302 Harmful if swallowed. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P501 Dispose of contents/container to an approved disposal plant. P301+P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Do not swallow. Keep out of reach of children. Do not dispose of into the environment. All waste and empty containers must be handled and eliminated in accordance with the local/national legislation in force. Keep the product in its original container. Store in a cool place.

In the event of an accident, consult the Medical Toxicological Service:
Tel: +34 91 562 04 20.

These are just recommendations based on our experience. A prior test should be conducted before using the product. Solely for industrial and professional use.

For further information, see the product data sheet at: www.agc.com.es
manufacturer number: 45-13.107

AGC- GREASE

FR

APPLICATIONS: Dégraissant. Pour le nettoyage général. Élimine la graisse et les salissures difficiles sur les carrelages de mur et de sol.

MODE D'EMPLOI: Pour entretenir la surface : diluer 150 ml de produit pour chaque 10 L d'eau et appliquer à l'aide d'un balai-serpillère. Retirer et rincer à l'eau. Dans les zones les plus sales : laisser agir 5-10 minutes. Pour les taches difficiles : appliquer le produit pur. Pour l'application avec des appareils de nettoyage : Diluer de 5% à 10% dans de l'eau. Rendement : 150 ml AGC-GREASE – 10 L'eau / 100 m²



ATTENTION

Contient: phosphates <5%, agents de surface non ioniques <5%, parfums.

H302 Nocif en cas d'ingestion. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination agréée. P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ne pas ingérer. Tenir hors de la portée des enfants. Éviter sa libération dans l'environnement. Les déchets et les récipients vides doivent être manipulés et éliminés conformément aux législations locale et nationale en vigueur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais. En cas d'accident, consulter le centre antipoison et de toxicovigilance :
Tél. : +34 91 562 04 20.

Ces données sont de simples recommandations basées sur notre expérience. Il est recommandé de réaliser un test préliminaire avant d'utiliser le produit. Réservé à un usage industriel et professionnel.

Pour plus d'informations, consulter la fiche du produit sur : www.agc.com.es
Numéro de fabricant: 45-13.107

AGC- GREASE

DE

ANWENDUNGEN: Entfettungsmittel. Für generelle Reinigung. Entfernt Fett und starke Verschmutzung auf keramischen Wand- und Bodenfliesen.

ANWENDUNGSWEISE: Für die Pflege der Fläche: Jeweils 150 ml des Produkts mit 10 l Wasser verdünnen und mit dem Wischmopp verteilen. Entfernen und mit Wasser spülen. Auf stärker verschmutzten Stellen: 5 - 10 Minuten wirken lassen. Für schwierige Flecken: unverdünnt auftragen. Für die Anwendung mit Reinigungsmaschinen: 5 bis 10 % in Wasser lösen. Reichweite: 150 ml AGC-GREASE – 10 l Wasser / 100 m²



ACHTUNG:

Enthält: Phosphate <5%, nichtionische Tenside <5%, Duftstoffe.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Entsorgungsanlage zuführen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Nicht verschlucken. Von Kindern fernhalten. Verschütten in der Umwelt vermeiden. Reststoffe und leere Behälter müssen gemäß den geltenden lokalen / nationalen Gesetzen gehandhabt und entsorgt werden. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Kühl aufbewahren.

Im Falle eines Unfalls den Ärzteservice für toxikologische Information konsultieren:
Tel.: +34 91 562 04 20.

Diese Angaben sind nur Empfehlungen basierend auf Erfahrungswerten. Vor der Verwendung auf der ganzen Fläche wird empfohlen, eine Probe zu machen. Ausschließlich zur industriellen und professionellen Nutzung vorgesehen.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt unter: www.agc.com.es
Herstellernummer: 45-13.107

AGC- GREASE

RU

НАЗНАЧЕНИЕ. Средство для удаления цемента. Предназначено для чистки по окончании работ. Эффективно удаляет остатки цемента.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Растворите 1 часть продукта в 2 или 3 частях воды (в зависимости от степени загрязнения). Обильно намочите этим раствором поверхность с помощью веревочной швабры-мопа. Оставьте средство для воздействия на 5–20 минут, а затем вымойте поверхность чистой водой. (Если пятно не выводится, нанесите на него нерастворенный продукт и оставьте для воздействия на несколько минут, а затем вымойте поверхность чистой водой). Расчетная площадь: 1 литр AGC-Cement на 20 м².



ОСТОРОЖНО

Содержит: фосфаты <5%,
неионогенные ПАВ <5%, отдушки.

H302 Вредно при проглатывании. H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P501 Утилизировать содержимое / контейнер на утвержденном заводе по утилизации. P301+P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/или к специалисту при плохом самочувствии. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Не употребляйте внутрь. Держите вне зоны досягаемости детей. Избегайте выброса данного продукта в окружающую среду. Обращаться с остатками и пустыми упаковками, а также уничтожать их следует в соответствии с действующим местным/ национальным законодательством. Храните только в оригинальной упаковке. Держите в прохладном месте.

При возникновении несчастного случая обращайтесь в Медицинскую службу токсикологической информации.
Тел.: (+34) 91-562-04-20. Эти данные являются только рекомендуемыми на основе нашего опыта. Перед использованием данного продукта рекомендуется осуществить пробное нанесение его на поверхность. Зарезервировано для промышленного и профессионального использования. Более подробную информацию об этом можно посмотреть в описании продукта, которое приводится на: www.agc.com.es

Номер производителя: 45-13.107

AGC- GREASE

ZH

用途: 油脂清洁剂。用于一般清洁，清除瓷砖墙面及地面的油脂及顽渍。
使用方法: 一般表面养护: 将150毫升产品溶于10升水中，并用拖把进行清洁。较脏区域: 静置5至10分钟再进行清洁。顽垢区域: 用本品直接涂抹其上。用清洁机清洁: 将本品溶于水中，浓度为5%至10%。清洁面积: 150毫升AGC-GREASE产品溶于10升水中，可清洁100平方米表面。



警告

含有: 磷酸盐<5%，非离子表面活性剂<5%，香水。

H302 吞咽有害
H315 造成皮肤刺激
H319 造成严重眼刺激
P280 戴防护手套/穿防护服
P501 将内容物/容器处理至经批准的处理厂
P301+P312 如误吞咽:如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗

请勿食用。请置于儿童接触范围之外。请避免弃置于自然环境中。废弃物及空容器必须按本国或当地现行法规进行处理。本品只能存放于原包装中，于阴凉处保存。

如发生意外情况，请致电医疗服务咨询毒理学信息：
电话：+34 91 562 04 20

该信息仅作为基于生产商经验所给出的建议。建议在使用前进行测试。只应用于工业及专门用途。

更多信息，请参阅产品介绍：www.agc.com.es

制造商编号: 45-13.107

AGC- GREASE

AR

التطبيقات: للتطهير العام. إزالة الدهون والأوساخ الصعبة من التغطيات السيراميكية في الأرضيات والجدران.
طريقة الاستعمال: لصيانة السطح: إذابة 150 ملل من المنتج في كل 10 لتر من الماء واستخدامه بواسطة ممسحة. في المناطق المتسخة بشكل أكبر: اتركه يتغلغل 10-5 دقائق. للبقع الصعبة: استخدام المنتج دون مزجه بالماء. للاستعمال في الآلات الماسحة: تدوير بنسبة 5% إلى 10% في الماء. التغطية: 150 ملل من AGC-GREASE في 10 لتر ماء متر مربع

تحذير
يحتوي على: الفوسفات <5% ،
السطحي غير الأيونية <5% ،
والعطور



H302 صار إذا ابتلع
H315 يسبب تهيج الجلد
H319 يسبب تهيجا شديدا للعين
P280 نوصي فحارات للحماية/ملابس للحماية /وقاية للعينين/للوجه
P310 الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب
P501 تخلص من المحتويات /الحاوية إلى محطة التخلص المعتمدة
P301+P312 في حالة الابتلاع :الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب في حالة الشعور بتوسع
P305+P351+P338 في حالة دخول الع ب: تنسطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تترع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف

تجنب ابتلاع المنتج. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال. استخدام مهني حصري.
تفادي إطلاقه في الوسط البيئي يجب معالجة النفايات والأوعية الفارغة والتخلص منها وفقاً للتشريعات المحلية/ الوطنية السارية المفعول. كما يجب الاحتفاظ بالمنتج فقط في تغليفه الأصلي. يُحفظ به في مكان بارد.

في حالة وقوع حادث، يجب استشارة الخدمات الطبية الخاصة بالمعلومات السميّة:

الهاتف: +34 91 562 04 20
هذه البيانات تمثل فقط توصيات قائمة على تجربتنا. يُنصح بإجراء تجارب مسبقاً قبل الاستعمال. مُخصص للاستعمال الصناعي والمهني.

لمزيد من المعلومات، راجع بطاقة المنتج في: www.agc.com.es

عن اصل مَدَر 45-13.107